

유대형 악취(냄새)측정기 (BASELINE BL-300)

Odor Monitoring System / **BASELINE**

에어웍스


BASELINE



22개 지정악취물질
및 복합악취 등에 반응하는
센서로 악취/냄새 측정

악취성분에 따른

개별악취센서 추가 선택



2개의 MOS 센서를 장착
측정 결과의 오차를 최소화
기본 복합악취,
(S계, N계, VOC계, 온/습도 추가 가능)

현장에 간단히 설치하여
실시간 연속 모니터링 가능!



1년 무상 A/S 지원
별도 교정 서비스
(T.070-8211-3696)



* Model : BL-300



- * 폐수/음식물 처리장, 매립장 등 다양한
환경기초시설에서 악취측정
- * 작업장 내/외부의 악취측정
- * 일상에서의 생활악취측정
- * 악취/냄새제거제의 성능평가용



■ BASELINE

▣ 사양 (specifications)

Model		BL-300	
검지 대상 가스		황화수소, 암모니아, VOCs 등과 같은 냄새 오염 물질	
입력전원		Adaptor DC 12V± 0.2V , DC Battery 내장형	
측정 방식		실시간, 주기, 연속 측정식	
정상 작동 온도 범위		-10 ~ 40 °C	결로 없는 조건
보관 온도 범위		-20 ~ 60 °C	
Output		0 ~ 1,000 L , (Option: -40 ~ 125 °C, 0 ~ 100 %RH)	
The standard test condition	Test gas conditions	20 ± 2 °C, 65 ± 5 %RH	
	Test gas	H ₂ (Purity over 99%)	
	Test gas concentration	10 ppm	
	Input	5.0 ± 4% DC	
	Conditioning period before test	24 hours or more	
Dimensions		269 (H) × 365 (W) x 151 (D) mm	

측정 농도는 혐의 후 조정 가능

Target Gas	Mix Odor	H ₂ S	NH ₃	TVOCs
Unit	OU	ppm	ppm	Ppm
Measuring range	0 ~ 1,000	0.01 ~ 20.0	0.1 ~ 50.0	0.01 ~ 50.0

■ 주의 및 기타 사항

- 수분 및 습도가 높은 냄새/악취 시료를 측정 할 경우 별도의 전처리 장비 필요
- A/S 기간은 설치일로부터 1년
- [A/S 및 기술지원] 부산광역시 동구 조방로 39, 401호
070-8211-3696/ infin@infin.co.kr